KADE OIL

more...
than lubricants.

KADECORR REIHE
Korrosionsschutzmittel

KADE OIL ...more than lubricants

Das KADE OIL Produktprogramm der Korrosionsschutzmittel, bekannt unter der Namensgebung **KADECORR**, beinhaltet das gesamte Spektrum der unterschiedlichsten Produkttechnologien.

Korrosionsschutzmittel

Bezeichnung	Dichte bei 15 °C in kg/m³	Flammpunkt °C	Art des Films	Filmbildner Anteil (%)	Filmstärke µm	Dewatering Effekt	Korrosionsschutz Innenlagerung	Korrosionsschutz Außenlagerung	Typische Einsatzbedingungen
KADECORR DW 1	785	68	vaselineartig	10	1	ja	3-6 Monate	1-3 Monate	Temporärer Korrosionsschutz, überwiegend für innerbetriebliche Zwischenlagerung
KADECORR DW 2	816	63	wachsartig	30	4	ja	6-9 Monate	3-6 Monate	Temporärer Korrosionsschutz, überwiegend für innerbetriebliche Zwischenlagerung
KADECORR DW 4	809	62	vaselineartig	20	10	ja	9-15 Monate	12 Monate	Korrosionsschutz für die Langzeitlagerung
KADECORR DW 25	821	67	wachsartig	25	20	ja	24 Monate	18-24 Monate	Korrosionsschutz für die Langzeitlagerung, Überseetransporte
KADECORR DW 28	845	69	wachsartig	30	35	ja	60 Monate	18-36 Monate	Korrosionsschutz für die Langzeitlagerung, Überseetransporte

Die lösemittelhaltigen Korrosionsschutzprodukte sind auf Basis von entaromatisierten Kohlenwasser-stoffen aufgebaut und verfügen über Dewatering Effekte (wasserverdrängende Eigenschaften). Je nach Lagerdauer und Bedingungen sowie den Anforderungen von nachgeschaltete n Prozessen kann aus unterschiedlichen Produkten gewählt werden.

Auf Anfrage sind weitere Produkte verfügbar.

Dies betrifft sowohl die Produkte der **KADECORR** Reihe mit dem Zusatz VOC (Volatile Organic Compounds) basieren auf Lösemitteln mit höherem Flammpunkt und entsprechen der VOC Richtlinie (EC Solvent Directive 1999/13/EC) und der 31.BImSchV. Aufgrund des höheren Flammpunktes und der damit verbundenen geringeren Flüchtigkeit hat dies einen Einfluss auf die Filmbildungsgeschwindigkeit und Trocknungszeit. Die Korrosionsschutzeigenschaften sind jedoch vergleichbar.

Die **KADECORR** Korrosionsschutzöle basieren auf ausgewählten Basisölen und Korrosionsschutz-additiven und sind universell einsetzbar. Sie kommen überwiegend in der Konservierung von Bandmaterial (Kalt- und Warmband) zum Einsatz. Fertigteilekonservierung für die Lagerung und den Transport ist ebenfalls ein Anwendungsgebiet.

Die wässrigen Korrosionsschutzmittel der **KADECORR** Reihe stellen vielfach eine Alternative zu den lösemittelhaltigen oder öligen Korrosionsschutzmitteln dar, insbesondere wo innerbetriebliche Abläufe in der Produktion den Einsatz von wässrigen Korrosionsschutzmitteln erforderlich machen.

more...
than lubricants.

KADE OIL GmbH
Münsterstraße 6 a
D-49565 Bramsche

fon: +49 (0)5461- 88 26 90
fax: +49 (0)5461- 88 26 920

E-Mail: info@kadeoil.de

www.kadeoil.de